

Tinova Primer Exterior

Februari 2019



Produktbeskrivning

Tinova Primer Exterior är en vattenburen snabbtorkande Svanen märkt Alkydemulsion/Akrylat grundfärg. Tinova Primer Exterior har en god inträngning och vidhäftning till nytt eller tidigare målat trä. Tinova Primer Exterior förhindrar fuktupptagningen i träet.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Impregnera med Tinova Wood Base Oil.
2. Grundmåla med Tinova Primer Exterior
3. Färdigmåla 2 gånger med någon av Nordsjö's vattenburna täckfärger.

Ommålning

1. Ytan tvättas med Original Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Original Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil. Pågrunda därefter med Tinova Primer Exterior. Är ytorna i dåligt skick måste man grunda med Tinova Primer Exterior.
4. Färdigmåla 2 gånger med någon av Nordsjö's vattenburna täckfärger.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Alkydemulsion/Akrylat
Dammtorr 23°C 50% RF: 2 timme
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 4 Timmar
Övermålningsbar 10°C 85% RF: 6 Timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: vatten
Verktyg: Pensel roller spruta
Färgåtgång: 4-8m²/l
Förpackning: 1, 2,5, 5 och 10 liter
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/d) 130g/l Innehåller Max 2g/l
Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009